



Базовый комплект поставки с завода

Комплект дома из клееной древесины на 2-й этаж:

- наружные стены - профилированный брус 190x202 мм, ель;
- внутренние стены и перегородки - профилированный брус 190x202 мм, ель;
- междуэтажное перекрытие – балки сечением по проекту, ель, промышленного качества;
- стропила – балки сечением по проекту, ель, промышленного качества;
- стойки – балки сечением по проекту, ель, визуального качества;

Дополнительный комплект поставки

Фундамент: типовые решения

- буронабивные с монолитным ростверком и ж/б плитой перекрытия;
- сваи буронабивные железобетонные, диаметром 300мм, высотой 1,8-2,0м;
- ленточные железобетонный ростверк, шириной 300мм, высотой 0,45м;
- песчаная подготовка под ростверк, высотой 0,1м;

Отмостка - заказчик;
 Наружные лестницы - заказчик.
 Инженерное обеспечение – заказчик.

1-й этаж дома:

- наружные стены – газобетонный блок Ytong толщиной 375 мм D 400.
Снаружи дома - фасадная штукатурка Kwik miks, с внутренней стороны листы ГКЛ по металлическому направляющим Knauf;
- внутренние стены – газобетонный блок Ytong толщиной 300 мм D 500.
Листы ГКЛ с 2-х сторон;
- перегородки – газобетонный блок Ytong толщиной 150 мм D 500. листы ГКЛ с 2-х сторон;



Дополнительный комплект поставки

Материалы для перекрытий

междуэтажное перекрытие - ж/б плита.

1 этаж черновой пол (цоколь):

- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 – 86 толщиной 20мм, плотностью 1300 кг/м3;
- пароизоляция - пленка «Ондутис- R100»
- лаги 44х94, пиломатериалы хвойных пород;
- негорючий утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем «Изолайт М50», ТУ 5762-00150077278-02, толщиной 100 мм;

2 этаж черновой пол:

- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 – 86 толщиной 20мм, плотностью 1300 кг/м3 (кроме чердаков);
- лаги 44х94, пиломатериалы хвойных пород (кроме чердаков);
- балки перекрытия (учтены в базовом комплекте);
- негорючий утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем «Изолайт М50», ТУ 5762-00150077278-02, толщиной 100 мм и 200 мм – для чердаков;
- пароизоляция - пленка «Ондутис- R100»;
- подшивка потолка - рейка 44х50, пиломатериалы хвойных пород;
- подшивка потолка – шпунтованная доска сечением 18х136 мм, ель, сорт АВ.

Внутренняя лестница:

- ель, сорт В, с ограждением, без окраски;

Окна и террасные двери:

- деревянные, сосна сорт В, окраска Zowosan, цвет белый, с наличниками, доборами и подоконником;

Обсадные доски:

- деревянные, ель, в комплекте с брусом сечением 39х44 мм;

Ограждения террас и балконов:

- пиломатериал х/п с деревянными перекладинами, сечение по проекту, ель, сорт В.



Дополнительный комплект поставки

Кровля

1 вариант:
(металлочерепица не входит в поставку)

:
 - металлочерепица 0,55 ;
 -
 44 50 300-340 ;
 - 44 50 ;
 - " - SA 115";
 -
 " ;
 50", 5762-00150077278-02,
 200 ;
 - " - R100";
 - 44 50 ;

2 вариант:
(металлочерепица не входит в поставку)

:
 - металлочерепица 0,55 ;
 -
 44 50 300-340 ;
 - 44 50 ;
 - " - SA 115";
 -
 " ;
 50", 5762-00150077278-02,
 200 ;
 - " - R100";
 - 44 50 ;