



Базовый комплект поставки с завода

Базовый комплект конструкций дома из клееной древесины:

- **наружные стены:** клееный профилированный брус 190x202 мм, ель;
- **внутренние стены и перегородки:** клееный профилированный брус 190x202 мм, ель;
- **междуэтажное перекрытие:** клееные балки сечением по проекту, ель, промышленного качества;
- **стропила:** клееные балки сечением по проекту, ель, промышленного качества
- **стойки:** клееные балки сечением по проекту, ель, визуального качества.

Дополнительный комплект поставки

Фундамент типовые решения

из буронабивных свай с монолитным ростверком:

- сваи буронабивные железобетонные диаметром 300 мм, высотой 1,8-2,0 м;
- ленточный железобетонный ростверк шириной 300 мм, высотой 0,45 м;
- песчаная подготовка под ростверк высотой 0,1 м.

Кровля

- металлочерепица (поставка покупатель / дилер);
- обрешётка под металлочерепицу сечением 44x50 мм с шагом 300-340 мм;
- прижимная планка сечением 44x50 мм;
- гидроизоляция: пленка «Ондутис-SA115»;
- негорючий утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем «Изолайт М50», ТУ 5762-00150077278-02, толщиной 200 мм;
- пароизоляция: пленка «Ондутис-R100»;
- рейка сечением 44x50 мм;
- подшивка потолка: шпунтованная доска сечением 18x136 мм, ель, сорт АВ;
- подшивка карнизов: шпунтованная доска 18(16)x136 мм, ель, сорт АВ.



Дополнительный комплект поставки

Материалы для перекрытий

1 этаж (цоколь):

- клееные балки сечением по проекту, ель, промышленного качества
- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 – 86 толщиной 24мм, плотностью 1300 кг/м³;
- лаги 47x94, сосна
- пароизоляция - пленка «Ондутис- R100»;
- негорючий утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем «Изолайт М50», ТУ 5762-00150077278-02, толщиной 200 мм;
- шпунтованная доска сечением 18x136 мм, ель, сорт АВ

2 этаж:

- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 – 86 толщиной 24 мм, плотностью 1300 кг/м³ (кроме чердаков);
- лаги 47x94, сосна (кроме чердаков);
- негорючий утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем «Изолайт М50», ТУ 5762-00150077278-02, толщиной 100 мм и 200 мм – для чердаков;
- пароизоляция - пленка «Ондутис- R100»;
- рейка 44x50;
- подшивка потолка- шпунтованная доска сечением 18x136 мм, ель, сорт АВ.

Окна и террасные двери – деревянные, сосна сорт В, окрашенные, цвет белый, в комплекте с обсадами, наличниками, доборами и подоконником.

Уплотнитель для замков – AVATERM.

Комплект соединительных деталей для сборки комплекта.

Каркасные стены (эркер) на монтаж (приналичии):

- каркас 44(70)x144 мм, х/п;
- фальшбрус 42x190 мм, ель;
- негорючий утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем "Изолайт М50", ТУ 5762-00150077278-02, толщиной 150 мм.

Внутренняя лестница – ель, сорт В, с ограждением, без окраски.

Ограждения террас и балконов – клееные балки, клееные стойки с деревянными перекладинами, сечение по проекту, ель, сорт В.

Террасная доска – 24x85 мм, лиственница, сорт В, без пропитки.

Наружные торцевые накладки (вертикальные) – ель.

Обсадные доски - деревянные, сосна, сорт В, окрашенная, цвет белый, в комплекте с бруском сечением 44x50 мм.